



ecoFIT Druckrohr SDR11 PN16 S5

Ausführung:

- Werkstoff: PE100
- Abmessung nach: DIN 8074/75
- Farbe: schwarz
- Rohrlänge: 6000mm, mit glatten Enden
- **Note 1:** DIBT Z-40.23-406 Zulassung
- Warnhinweis: Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.

Note	d (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg/m)	e (mm)
1	16	11	16	193 017 355	0,084	1,8
1	20	11	16	193 017 356	0,118	2,0
1	25	11	16	193 017 357	0,173	2,3
1	32	11	16	193 017 358	0,282	3,0
1	40	11	16	193 017 359	0,434	3,7
1	50	11	16	193 017 360	0,673	4,6
1	63	11	16	193 017 361	1,060	5,8
1	75	11	16	193 017 362	1,480	6,8
1	90	11	16	193 017 363	2,140	8,2
1	110	11	16	193 017 364	3,180	10,0
1	125	11	16	193 017 365	4,120	11,4
1	140	11	16	193 017 366	5,130	12,7
1	160	11	16	193 017 367	6,740	14,6
1	180	11	16	193 017 368	8,510	16,4
1	200	11	16	193 017 369	10,500	18,2
1	225	11	16	193 017 370	13,300	20,5
	250	11	16	193 017 371	16,300	22,7
	280	11	16	193 017 372	20,500	25,4
	315	11	16	193 017 373	25,900	28,6
	355	11	16	193 017 374	32,900	32,2
	400	11	16	193 017 375	41,700	36,3
	450	11	16	193 017 376	52,800	40,9
	500	11	16	193 017 377	65,200	45,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>