



DEKADUR-Lüftungsrohr PVC-U grau

Ausführung:

- Material: PVC-U
- Abmessung: nach DIN 8062
- Farbe: dunkelgrau RAL 7011
- Rohrlänge: 5000mm, mit glatten Enden
- Brandschutz: schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 bis Wanddicke 3.2mm
- **Note 1:** Massabweichungen der Wanddicke entsprechen nicht der DIN 8062
- **Note 2:** auch in 5900mm lieferbar
- **Note 3:** nur in 5900mm lieferbar
- Warnhinweis: Belastbarkeit von Lüftungsrohren bei äussern Überdruck (Unterdruck) auf Anfrage

Note	d (mm)	Code	Gewicht (kg)	e (mm)
2	110	324 110 000	0,964	1,8
	125	324 125 000	1,100	1,8
	140	324 140 000	1,230	1,8
	160	324 160 000	1,410	1,8
	180	324 180 000	1,590	1,8
	200	324 200 000	1,770	1,8
	225	324 225 000	1,990	1,8
	250	324 250 000	2,430	2,0
	280	324 280 000	3,030	2,2
2	315	324 315 000	3,830	2,5
2	355	324 355 000	4,790	2,8
2	400	324 400 000	6,190	3,2
	450	324 450 000	7,760	3,6
	500	324 500 000	9,510	4,0
1, 2	160	324 160 001	1,929	2,5
1	180	324 180 001	2,174	2,5
1, 2	200	324 200 001	2,420	2,5
1, 2	225	324 225 001	3,020	2,8
1	250	324 250 002	3,469	2,9
1, 3	250	324 250 003	3,033	2,5
1	280	324 280 001	3,890	2,9
1	315	324 315 001	4,328	2,9
1	355	324 355 001	7,442	4,4
1	400	324 400 001	9,419	5,0
1	450	324 450 001	11,884	5,6
1	500	324 500 001	13,223	5,6
1	600	324 600 000	14,192	5,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Telefon: +41 -(0)52-631 1111

E-Mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>