



## DEKADUR-Druckrohr PVC-U grau SDR34,3/PN6/S16,7

### Ausführung:

- Material: PVC-U
- Abmessung: nach DIN 8061/62
- Farbe: dunkelgrau RAL 7011
- Rohrlänge: 5000mm, mit glatten Enden
- **Note 2:** nach DIN 8062
- Warnhinweis: Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.

Note	d (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg/m)	e (mm)
2	50	34,4	6	<b>161 017 060</b>	0,366	1,5
2	63	34,4	6	<b>161 017 061</b>	0,571	1,9
2	75	34,4	6	<b>161 017 062</b>	0,793	2,2
2	90	34,4	6	<b>161 017 063</b>	1,150	2,7
2	110	34,4	6	<b>161 017 064</b>	1,660	3,2
2	125	34,4	6	<b>161 017 065</b>	2,160	3,7
2	140	34,4	6	<b>161 017 066</b>	2,690	4,1
2	160	34,4	6	<b>161 017 067</b>	3,490	4,7
2	180	34,4	6	<b>161 017 068</b>	4,430	5,3
2	200	34,4	6	<b>161 017 069</b>	5,440	5,9
2	225	34,4	6	<b>161 017 070</b>	6,850	6,6
2	250	34,4	6	<b>161 017 071</b>	8,430	7,3
2	315	34,4	6	<b>161 017 072</b>	13,300	9,2
2	355	34,4	6	<b>161 017 073</b>	17,000	10,4
2	400	34,4	6	<b>161 017 074</b>	21,400	11,7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Telefon: +41 -(0)52-631 1111

E-Mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>