



## DEKADUR-G Rohr PVC-U transparent SDR13,6/S6,3

### Ausführung:

- Material: PVC-U
- Abmessung: nach DIN 8062
- Colour: transparent - Transparency depends on outer diameter and wall thickness! Chemical and thermal stress can cause discolouration
- Rohrlänge: 5000mm, mit glatten Enden
- Lebensmittelqualität mit Konformitätserklärung gem. EU 10/2011 und EU 1953/2004
- Warnhinweis: Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.
- \* SDR 11

	Stück in Folie	Note	d (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg/m)	di (mm)	e (mm)
* 20	20	*	12	11	16	<b>192 017 104</b>	0,062	10,0	1,1
* 20	20		16	13,5	16	<b>192 017 105</b>	0,091	13,6	1,2
* 20	20		20	13,5	16	<b>192 017 106</b>	0,139	17,0	1,5
* 20	20		25	13,5	16	<b>192 017 107</b>	0,215	21,2	1,9
* 10	10		32	13,5	16	<b>192 017 108</b>	0,347	27,2	2,4
* 5	5		40	13,5	16	<b>192 017 109</b>	0,533	34,0	3,0
* 5	5		50	13,5	16	<b>192 017 110</b>	0,821	42,6	3,7
* 3	3		63	13,5	16	<b>192 017 111</b>	1,310	53,6	4,7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Telefon: +41 -(0)52-631 1111

E-Mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>