

# Datenblatt

gültig ab: 31.08.22

+GF+

## ELGEF Plus Sperrblasenadapter PE100 d63mm / SDR11 / Mit Messingstopfen / Maximale Anbohrung 56.5 mm



- 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- Für ELGEF Plus Anschlusschellen d63 - 400mm, Rohre SDR 11
- Wir empfehlen folgenden maximalen Anbohrdurchmesser: Für Hauptmasse d63 und d75 mm: d = 39 mm; für Hauptmasse d90 mm: d = 50 mm
- Verschlussstopfen und Sperrblaseneinsatz (CW617N)
- Für Hütz + Baumgarten Sperrblasensetzgeräte ist die Verwendung des spanreduzierten Fräzers Ø56,5 mm mit Hersteller-Artikelnummer 295 528 empfohlen
- Bei Verwendung von Sperrblasensetzgeräten anderer Hersteller ist die Kompatibilität mit dem jeweiligen Hersteller zu klären

d (mm)	DN (mm)	Gewindetyp	Zoll (inch)	PN (bar)	SDR	Code	Gewicht (kg)	d1 (mm)	L (mm)	z (mm)	SW (mm)
63	50	Rp	2 1/2	16	11	193 280 294	1.375	56.5	93	46	19

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>