



**ecoFIT Übergangs-Muffe PE100**  
**d20-63mm / SDR11 / Innengewinde Rp / Mit Stumpfschweisstützen**

**Ausführung:**

- Mit Stumpfschweisstützen **SDR11** und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp, verstärkt
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PE-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

| d    | SDR | PN    | Gewindetyp | Zoll   | DN   | SM | Code               | Gewicht | L    | L1   | s    | e    |
|------|-----|-------|------------|--------|------|----|--------------------|---------|------|------|------|------|
| (mm) |     | (bar) |            | (inch) | (mm) |    |                    | (kg)    | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 20   | 11  | 16    | Rp         | ½      | 15   | IR | <b>753 910 266</b> | 0.018   | 49   | 23   | 32   | 1.9  |
| 25   | 11  | 16    | Rp         | ¾      | 20   | IR | <b>753 910 267</b> | 0.022   | 51   | 23   | 36   | 2.3  |
| 32   | 11  | 16    | Rp         | 1      | 25   | IR | <b>753 910 268</b> | 0.038   | 55   | 23   | 46   | 3.0  |
| 40   | 11  | 16    | Rp         | 1 ¼    | 32   | IR | <b>753 910 269</b> | 0.068   | 57   | 23   | 55   | 3.7  |
| 50   | 11  | 16    | Rp         | 1 ½    | 40   | IR | <b>753 910 270</b> | 0.083   | 60   | 23   | 64   | 4.6  |
| 63   | 11  | 16    | Rp         | 2      | 50   | IR | <b>753 910 271</b> | 0.134   | 62   | 23   | 80   | 5.8  |

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>