



ecoFIT Übergangsmuffe PE80
d20-63mm / SDR11 / Innengewinde Rp

Ausführung:

- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Mit Schweissmuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp, verstärkt
- Keine PE-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

d	SDR	PN	Gewindetyp	Zoll	DN	Code	Gewicht	L	s	z
(mm)		(bar)		(inch)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	11	10	Rp	½	15	733 910 206	0.020	35	32	7
25	11	10	Rp	¾	20	733 910 207	0.026	39	36	7
32	11	10	Rp	1	25	733 910 208	0.042	45	46	7
40	11	10	Rp	1 ¼	32	733 910 209	0.068	53	55	7
50	11	10	Rp	1 ½	40	733 910 210	0.098	54	65	9
63	11	10	Rp	2	50	733 910 211	0.155	62	80	9

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>