



PROGEF Standard Winkel 90° Metrisch Rp (PN10)

Ausführung:

- Material: PP-H
- Mit Schweissmuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp, verstärkt
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PP-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

d	Gewindetyp	Zoll	PN	Code	SP	GP	Gewicht	L	D	z1	z2
(mm)		(inch)	(bar)				(lb)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	Rp	½	10	727 100 206	10	120	0.049	28	30	14	14
25	Rp	¾	10	727 100 207	10	80	0.077	32	35	16	16
32	Rp	1	10	727 100 208	10	50	0.126	38	44	20	20
40	Rp	1 ¼	10	727 100 209	10	60	0.192	44	54	24	24

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>