



ecoFIT Kugelhahn Typ 546 Pro PVC-U Mit Stumpfschweissstutzen PE100 SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVC-U/PE
- Serienmässig abschliessbar (DN10-DN50)
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	SDR	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	Gewicht (kg)
20	15	16	185	11	161 546 782	0.151	161 546 792	0.153
25	20	16	350		161 546 783	0.231	161 546 793	0.220
32	25	16	700	11	161 546 784	0.329	161 546 794	0.333
40	32	16	1000	11	161 546 785	0.583	161 546 795	0.586
50	40	16	1600	11	161 546 786	0.817	161 546 796	0.826
63	50	16	3100	11	161 546 787	1.505	161 546 797	1.517

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M
20	50	61	27	12	130	82	56	25	35	47	M6
25	58	74	30	12	134	105	65	25	44	62	M6
32	68	80	36	15	150	105	71	45	44	62	M8
40	84	102	51	15	189	131	89	45	57	74	M8
50	97	95	44	15	170	131	85	45	57	74	M8
63	124	117	64	15	219	152	101	70	66	86	M8

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>