





Membranventil Typ 514 PVC-U Mit Klebemuffen metrisch PN16

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Nicht empfohlen für oxidierende Säuren
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge
- **Nur für Wasseranwendungen**

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

*Material O-Ring: FKM

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	PTFE/EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	16	125	800 047 166	1	0.420	800 047 160	1	0.420
25	20	16	271	800 047 167	1	0.560	800 047 161	1	0.560
32	25	16	481	800 047 168	1	1.210	800 047 162	1	1.210
40	32	16	759	800 047 169	1	1.005	800 047 163	1	1.540
50	40	16	1263	800 047 170	1	1.706	800 047 164	1	2.680
63	50	16	1728	800 047 171	1	3.630	800 047 165	1	3.630

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)	closest inch (inch)
20	65	65	43	73	14	12	128	25	M6	96	7	1/2
25	80	65	51	81	18	12	152	25	M6	114	10	3/4
32	88	87	58	107	22	12	166	25	M6	122	13	1
40	101	87	72	115	26	15	192	45	M8	140	15	1 1/4
50	117	135	83	148	32	15	222	45	M8	160	19	1 1/2
63	144	135	100	166	39	15	266	45	M8	190	25	2

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>