



SYGEF Plus Rohr
SDR21/PN16
Hochreines Reinraumprodukt ISO Klasse 5 (100)

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF-HP
- Stangen á 5 m

d	DN	PN	SM	Code	Gewicht	di	e
(mm)	(mm)	(bar)			(kg/m)	(mm)	(mm)
16	10	16	MS	175 481 202	0,171	12,2	1,9
20	15	16	BCF, IR	175 481 203	0,210	16,2	1,9
25	20	16	BCF, IR	175 481 204	0,269	21,2	1,9
32	25	16	BCF, IR	175 481 205	0,435	27,2	2,4
40	32	16	BCF, IR	175 481 206	0,563	35,2	2,4
50	40	16	BCF, IR	175 481 207	0,850	44,0	3,0
63	50	16	BCF, IR	175 481 208	1,090	57,0	3,0
75	65	16	BCF, IR	175 481 209	1,550	67,8	3,6
90	80	16	BCF, IR	175 481 210	2,230	81,4	4,3
110	100	16	BCF, IR	175 481 211	3,330	99,4	5,3
140	125	16	IR	175 481 213	5,312	126,6	6,7
160	150	16	IR	175 481 214	6,961	144,6	7,7
200	200	16	IR	175 481 216	10,862	180,8	9,6
225	200	16	IR	175 481 217	13,700	202,6	10,8
250	250	16	IR	175 481 218	17,150	226,2	11,9
280	250	16	IR	175 481 219	21,660	253,2	13,4
315	300	16	IR	175 481 220	27,220	285,0	15,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>